

Beispielprojekt Kellerlüftomat  
Lünener Str. 70  
59379 Selm

Lünener Straße 70  
59379 Selm  
02592 · 97 60-14  
02592 · 97 60-15  
www.raum-und-luft.de  
Vertrieb@raum-und-luft.de  
Drucktest@raum-und-luft.de

**Telefon**  
**Telefax**  
**home**  
**e mail**

**Fachhandel für**  
Wohnungslüftung  
Luftdichtigkeit  
Haustechnik Faktor4  
**Planungsbüro für**  
Wohnungslüftung  
**blower-door Test**

Räume der  
Kraft und des  
Wohlbefindens  
schaffen

## Beispielprojekt KKL Kamen Nr: 1671

Datum: 15.02.2007  
Rechn.Nr: 1671  
Kunden Nr: 1153  
Steuer-Nr: 333/5124/1011

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorliegendes Beispielangebot umfasst das Kellerlüftomatsystem sowie einige notwendigen Zusatzkomponenten für die Installation einer automatischen Kellerlüftung. Das Lüftungssystem im Gebäudebestand in Verbindung mit Kellerlüftomat regelt für Sie automatisch die beste Lüftung unterirdischer Wohnbereiche oder in Hanglage. Kellerlüftomat F empfehlen wir für unbewohnte Keller. Bei bewohnten Kellern können beide Systeme A oder F (Feuchte) zum Einsatz kommen. System F arbeitet sehr genau. System A arbeitet näherungsweise nach tatsächlichen Feuchteanforderungen. System F kann zusätzlich in Verbindung mit Kondensationstrocknung betrieben werden. Hierbei fallen zusätzliche Kosten an für System F sowie Trocknungsgeräte an.

Das System Kellerlüftomat dient zur Sicherstellung von ausreichenden raumklimatischen Bedingungen zur Vermeidung von "muffiger Raumluft" sowie Schimmelpilzwachstum und Stockflecken auf Grund von Sommerkondensation (**Auftreten** im **Sommer** ausserhalb der Heizperiode in Souterrainwohnungen und Kellerräumen)

Um ein individuelles Angebot zu ermitteln, ist ein Grundriss / Skizze Ihres Kellers nötig. Außerdem ist eine ausgefüllte Checkliste bei der Planung hilfreich.

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum  
BLZ 430 609 67 · Kto.17 573 200

**Wolfgang Schürings**  
Umweltschutz- und Technologieberater  
Fachkraft für ökologische Altbausanierung

**Bank-  
verbindung**  
**Geschäfts-  
führer**

# Beispielrechnung Kamen

## dezentrale Keller- und Souterrainlüftung

Zentralgerät inklusive Fühler		830,39
2 Zuluftelemente DN 125 mm		252,90
Sehr leiser Abluftventilator		284,40
Fortluftauslässe / Gitter		10,00
Service und Beratung		45,00
	<b>Summe der Komponenten</b>	<b><u>1422,69</u></b>

## Fachmontage der Kellerlüftung

Monteurstunden / Elektroarbeiten	5 Stunden	224,00
Helferstunden	5 Stunden	135,00
Kernbohrungen	1x	90,00
	<b>Summe der Montagekosten</b>	<b><u>449,00</u></b>

<b>Nettosumme</b>	<b>1871,69</b>
<b>MwST (19%)</b>	<b>355,62</b>

**Bruttosumme**      **2227,31**

Die Preise sind vom Stand Februar 2007.  
Eine individuelle Kostenschätzung ist auf Anfrage erhältlich

## Fotos zum Beispielprojekt Kamen Kellerlüftomat

Zuluftöffnungen im Kellerfenster (Einfachverglasung):



Montage des Abluftventilators / Zentralgerät



Überströmöffnungen

